

Charisma Super Slim Cassette



www.carriercca.com

Carrier[®]

Confíe en los Expertos



Charisma Super Slim Cassette



CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Diseño compacto, súper Delgado
- Panel estándar de flujo de aire de 360°
- Entrada de aire fresco
- Diseño para conducto disponible
- Control remoto

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SLIM CASSETTE

Modelo		42TNC0182002301*	42TNC0242002301*	42TNC0362002302*	42TNC0482002302*	42TNC0602002301*	
Fuente de energía	V-Hz-Ph	220-230V/60Hz/1Ph	220-230V/60Hz/1Ph	220-230V/60Hz/1Ph	220-230V/60Hz/1Ph	220~230/60Hz/1Ph	
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	18000	24000	36000	48000	60000	
Motor del ventilador interior	Cantidad	1					
	Velocidad (Hi/Med/Lo)	RPM	580/510/430	780/600/550	780/600/550		
Serpentín	Numero de hileras	2	2	2	3	3	
	Espacio entre aletas	mm	1.4				
	Tipo de aleta	Aluminio hidrofílico					
	Diámetro de tubos	mm	7mm				
Flujo de aire (Hi/Med/Lo)	m³/h	1100/820/700	1600/1250/1100	1673/1189/1065	1828/1334/1223	2000/1700/1500	
Nivel de sonido de unidad interior (Hi/Med/Lo)	dB(A)	47/43/39	50/47/44	53/47/45.5	52/46/45.5	54/50/45	
Unidad interior	Dimensiones (ancho*profundidad*alto)	mm	840x840x205	840x840x245	840x840x245	840x840x287	840x840x287
	Empaque (ancho*profundidad*alto)	mm	900x900x225	900x900x265	900x900x265	900x900x292	900x900x292
	Dimensiones (panel) (ancho*profundidad*alto)	mm	950x950x55				
	Empaque (panel) (ancho*profundidad*alto)	mm	1035x1035x90				
	Peso neto/Bruto	kg	23/26.4	25.6/29.4	26/31	30/35	29/34
	Peso neto/Bruto (panel)	kg	5/8				
Conexión de drenaje	mm	ODφ32					
Tubería de refrigerante	Líquido/gas	mm (pulgadas)	φ6.35/φ12.7 (1/4 1/2")	φ9.52/φ15.9 (3/8"/5/8")	φ9.52/φ19 (3/8"/3/4")		

*Panel se vende por separado, modelo 40CAS-L5



Distribuidor Autorizado